



CPA

Referencia

Central autónoma
de control de acceso
para 1 lector

Descripción

Control de acceso

Campo de
aplicaciones

Características	CPA
Familia de producto	Central autónoma
Alimentación	12 v continua (opcional)
Consumo	100mA sin periféricos
Interfaces relés integrados	- 2 relés CRT 1A programables - 1 entrada para pulsador de salida
Entradas integradas por puerta	- 1 entrada para contacto magnético de puerta
Interface lector integrado	- 1 interface WIEGAND 26 bit
Programación	Por teclado y dip switch
Dimensiones (axlpx)	105x85x40mm
Peso	220 g
Temperatura de funcionamiento	-30 a +50°C
Índice de protección	IP 65
Montaje	Interior
Electrónica	Embarcada
Conexión	Bornes con tornillos
Autoprotección	Micro Switch a la apertura y a la extracción del cajetín
Cajetín	ABS gris - Hasta 500 usuarios - Enrolamiento mediante el lector de acceso - Gestión de 1 lector - Niveles de acceso, Prohibido, Controlado - 1 grupo de acceso
Funcionalidades	

15

Lectores compatibles con la central CPA



SUN-WDT




TPROX-WDT



RX-MIFARE
WDT



BIOMAT
BIOMAT-MIFARE



RT245-WDT



LP245-WDT