



Teclado autónomo Serie SU

SU1 : 1 relé - 60 códigos
SU2 : 2 relé - 60 códigos
SU4 : 4 relé - 28 códigos

Control de acceso
Automatismo de puerta
Control de central de alarma

Referencia

Descripción

Campo de aplicaciones

Características	SU1	SU2	SU4
Familia de producto	Lector autónomo	Lector autónomo	Lector autónomo
Tecnología de lectura	Por presión de código	Por presión de código	Por presión de código
Niveles de acceso	Código solo	Código solo	Código solo
Interfaces de salidas integradas	1 relé CRT 1A 1 colector 250 MA	1 relé CRT 1A 1 relé CRT 5A	4 relés CRT 1A
Temporización de salida	MP=00 IMP=01 a 99 segundos	MP=00 IMP=01 a 99 segundos	MP=00 IMP=01 a 99 segundos
Entradas pulsador	Hacia relé 1	Hacia relé 1	Hacia relé 1
Número de usuarios	60 códigos usuarios	60 códigos usuarios	28 códigos usuarios
Longitud de los códigos de utilización	Hasta 8 dígitos	Hasta 8 dígitos	Hasta 8 dígitos
Bloqueo en códigos erróneos	A partir de 8 códigos erróneos	A partir de 8 códigos erróneos	A partir de 8 códigos erróneos
Duración en código erróneo	30 segundos	30 segundos	30 segundos
Código amarillo y zumbador	Afectados	Afectados	Afectados
Indicadores rojo y verde	Libres de tensión	Libres de tensión	Libres de tensión
Retroiluminación		Por teclas	Por teclas
Alimentación CA/CC	12 v	12-24 v	12-24 v
Dimensiones (axlpx)	105x85x40 mm	105x85x40 mm	105x85x40 mm
Consumo	De 20 a 200 mA	De 20 a 200 mA	De 20 a 200 mA
Peso	250gr	250 gr	300 gr
Temperatura de funcionamiento	-30 a +50°C	-30 a +50°C	-30 a +50°C
Índice de protección	IP65	IP65	IP65
Montaje	Aparente, interior y exterior	Aparente, interior y exterior	Aparente, interior y exterior
Electrónica	Embarcada	Embarcada	Embarcada
Conexión	En borne	En borne	En borne
Cajetín ABS gris o beige autoprotectido	Apertura extracción	Apertura extracción	Apertura extracción
Opcional : frente de empotramiento INOX	PEAB202 (opcional)	PEAB202 (opcional)	PEAB202 (opcional)
Opcional : tornillos antivandálicos	VS501 (opcional)	VS501 (opcional)	VS501 (opcional)
Opcional : cajetín metálico INOX	BSAB102 (opcional)	BSAB102 (opcional)	BSAB102 (opcional)

5

ACABADOS	SU TMG	SU S AB	SU S AB TMG	SU E AB TMG
Dimensiones (axlpx)	105x85x40 mm	115x91x50 mm	115x91x50 mm	140x110x48 mm
Peso	260 gr	650 gr	700 gr	500 gr
Teclas	Metal retroiluminadas	policarbon. retroiluminadas	Metal retroiluminadas	Metal retroiluminadas
Cajetín	ABS	Acero	Acero	Acero

