

Referencia

Descripción

Campo de aplicaciones

TALOS 2G

Teclado autónomo
2 relés - 60 códigos

Control de acceso
Automatismo de puerta
Control de central
de alarma

CÓDIGO



Características	TALOS 2G
Familia de producto	Lector autónomo
Tecnología de lectura	Por presión de código
Nivel de acceso	- Código solo
Interfaces de salidas relés integrados	- 1 relé CRT 5A - 1 relé CRT 1A
Modo de funcionamiento de los relés	- Temporizado de 01 a 99 segundos o marcha/paro
Entradas integradas	- 1 entrada NA para pulsador en relé 1
Número de usuarios	60 códigos usuarios
Longitud de los códigos de utilización	Hasta 8 dígitos
Número códigos erróneos antes del bloqueo	8 códigos erróneos
Duración bloqueo con código erróneo	30 segundos
Indicadores de estado afectados	Amarillo y zumbador
Indicadores de estado libre	Indicadores rojo y verdes libres de tensión
Programación	Por teclado con teclas de policarbonato retroiluminadas
Alimentación	12-24 v CA/CC
Consumo	De 20 a 200 mA
Dimensiones	116x87x38 mm (axlpx)
Peso	220 gr
Temperatura de funcionamiento	-30° a +50°C
Índice de protección	IP65
Montaje	Aparente, interior y exterior
Electrónica	Embarcada
Conexión	En borne
Cajetín	ABS autoprotectido a la apertura y extracción
Opcional : frente de empotramiento	TALOS-E

4

ACABADOS	TALOS 2 G	TALOS 2 S	TALOS 2 S TMG	TALOS-E
Dimensiones (axlpx)	116x87x38 mm	118x89x40 mm	118x89x40 mm	175x105x6 mm
Peso	300 gr	500 gr	500 gr	200 gr
Teclas	Policarbon. retroiluminadas	Policarbon. retroiluminadas	Metal retroiluminadas	Sin objeto
Cajetín	ABS	Acero	Acero	Aluminio

